

Spesifikasjonsark *Alcoa smidde aluminiumsfelger*

April 2009



Norwegian

Felgdimensjon
 Delenr. Borstet
 Delenr. Blankpolert
 Delenr. Dura-Bright®
 Delenr. Dura-Flange®
 Vekt (kg)
 Maks. belastning (kg)
 Offset (mm)
 Halv midtavstand (mm)
 Plateykkelse (mm)
 Diameter feste hull (mm)
 Antall feste hull
 Boltsirkel diameter (mm)
 Navåpning (mm)
 Dobbel montering
 Ventil
 Reserveventil
 Hofmalm balansevekt

17.5" felger



For lastebiler

17.5 x 6.75	-	660823*	-	-	14.6	2500	120	141	21	26	6	245	202.0	ja	TR543C	70 MS 45N	555 & 556
-------------	---	---------	---	---	------	------	-----	-----	----	----	---	-----	-------	----	--------	-----------	-----------

For tilhengere

17.5 x 6.00	-	663203*	-	-	12.6	2500	114	133	19	26	10	225	176.1	ja	TR543D	70 MS 60N	555 & 556
17.5 x 6.75	-	663823*	-	-	13.7	3000	117	137	20	26	10	225	176.1	ja	TR554C	70 MS 45N	555 & 556

* felgene er kun egnet for trommelbrems, ikke skivebrems

19.5" felger



19.5 x 7.50	773470	773473	773473DB	773470DF	17.7	3000	134	155	21	24	8	275	221.1	ja	54 MS 00N		551
19.5 x 7.50	-	773463	773463DB	-	17.7	3000	134	155	21	30	8	275	221.1	ja	54 MS 00N		551
19.5 x 7.50	773450	773453	773453DB	773450DF	17.7	3000	134	155	21	32	8	275	221.1	ja	54 MS 00N		551
19.5 x 8.25	-	783463	783463DB	-	18.5	3150	146	167	21	30	8	275	221.1	ja	54 MS 00N		551
19.5 x 8.25	-	783453	783453DB	783450DF	18.5	3150	146	167	21	32	8	275	221.1	ja	54 MS 00N		551

22.5" felger



22.5 x 7.50	874520	874523	874523DB**	-	23.7	3550	138	160	22	26	10	335	281.2	ja	70 MS 07N2		551
22.5 x 7.50	874510	874513	874513DB**	-	23.7	3550	138	160	22	32	10	335	281.2	ja	70 MS 07N2		551
22.5 x 8.25	886520	886523	886523DB	886520DF	22.7	3650	145	167	22	26	10	335	281.2	ja	70 MS 07N2		551
22.5 x 8.25	886510	886513	886513DB	886510DF	22.7	3650	145	167	22	32	10	335	281.2	ja	70 MS 07N2		551
22.5 x 9.00	896520	896523	896523DB	896520DF	23.2	4125	153	175	22	26	10	335	281.2	ja	70 MS 07N2		551
22.5 x 9.00	896510	896513	896513DB	896510DF	23.2	4125	153	175	22	32	10	335	281.2	ja	70 MS 07N2		551

WorkHorse®



WorkHorse® -felgene er uten ventilasjonsåpninger for å beskytte skivebremsene når kjøretøyet brukes off-road, men de kan også brukes på vanlig vei. WorkHorse® felger for høyere bæreevne.

22.5 x 8.25	886580	-	-	-	26.3	3835	145	167	22	26	10	335	281.2	ja	83 MS 00N		551
22.5 x 8.25	886570	-	-	-	26.3	3835	145	167	22	32	10	335	281.2	ja	83 MS 00N		551
22.5 x 9.00	896580	-	-	-	26.7	4335	153	175	22	26	10	335	281.2	ja	83 MS 00N		551
22.5 x 9.00	896570	-	-	-	26.7	4335	153	175	22	32	10	335	281.2	ja	83 MS 00N		551
22.5 x 11.75	817580	-	-	-	25.6	5000	120	-	26	26	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	817570	-	-	-	25.6	5000	120	-	26	32	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	812580	-	-	-	27.3	5000	135	-	27.5	26	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551 + TAL
22.5 x 11.75	812570	-	-	-	27.3	5000	135	-	27.5	32	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551 + TAL

FØR DU MONTERER ALCOA FELGER, MÅ DU SJEKKE DEN TEKNISKE DATA-BROSJYREN FRA ALCOA.

Dura-Bright® er en patentert overflatebehandling som trekker inn i aluminiumen, slik at du enkelt kan rengjøre felgene med såpe og vann.

** Under forberedelse

Dura-Flange® er en proprietær behandling av felgens kant, som gir et beskyttende skjold for å forhindre slitasje på felghornet.

Diameter monteringshull 24 mm: for bolt M20 x 1.5 og M22 x 1.5 med standard muttere
 Diameter monteringshull 30 mm: for bolt M20 x 1.5 med skrånede hettemuttere
 Diameter monteringshull 26 mm: for bolt M22 x 1.5 med standard muttere eller M18 x 1.5 med hylse hjulmutter.
 Diameter monteringshull 32 mm: for bolt M20 x 1.5 med skrånede hettemuttere

For teknisk informasjon over delenummer som ikke er nevnt på listen, ta kontakt med Alcoa. Med forbehold om feil i utelatelser.

Spesifikasjonsark *Alcoa smidde aluminiumsfelger*

April 2009



Norwegian

Felgdimensjon

Delentr. Borstet

Delentr. Blankpolert

Delentr. Dura-Bright®

Delentr. Dura-Flange®

Vekt (kg)

Maks. belastning (kg)

Offset (mm)

Høy midtavsstand (mm)

Plateykkelse (mm)

Diameter festehull (mm)

Antall festehull

Boltsirkel diameter (mm)

Navåpning (mm)

Dobbel montering

Ventil

Reserveventil

Høimalm balansevekt

FrontRunner®

22.5" FrontRunner® offset 120 mm

22.5 x 11.75	817520	817521	817521DB	817520DF	23.6	4500	120	-	26	26	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551 + TAL
22.5 x 11.75	817510	817511	817511DB	817510DF	23.6	4500	120	-	26	32	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551 + TAL

22.5" FrontRunner® offset 135 mm

22.5 x 11.75	816520	816521	816521DB	816520DF	26.4	4500	135	-	27.5	26	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	816550	816551	816551DB	816550DF	26.4	4500	135	-	27.5	32	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551

Trailerfelger 19.5" & 22.5"

19.5 x 14.00	-	743402	743402DB	-	23.6	4500	0	-	25	26	8	275	221.2	nei	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	810520	810522	810522DB	-	22.1	4500	0	-	22	26	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	810510	810512	810512DB	-	22.1	4500	0	-	22	32	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551
22.5 x 11.75	817520	817521	817521DB	817520DF	23.6	4500	120	-	26	26	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551 + TAL
22.5 x 11.75	817510	817511	817511DB	817510DF	23.6	4500	120	-	26	32	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551 + TAL
22.5 x 13.00	833530	833532	833532DB	-	27.3	5200	-14	-	28	26	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551
22.5 x 14.00	-	841512	-	-	30.7	5800	0	-	28.5	26	10	335	281.2	nei	40MS 00N		551
22.5 x 15.00	850520	850521	-	-	31.9	5150	120	-	28.5	26	10	335	281.2	nei	TR552	40 MS 00N	551 + TAL

Felger for drivhjul med wide base

* Viktig - Se merknad i bunnen av denne siden

22.5 x 17.00	-	840522	-	-	35.7	5800	-67	-	28.5	26	10	335	281.2	nei	**		551
22.5 x 17.00	-	840512	-	-	35.7	5800	-67	-	28.5	32	10	335	281.2	nei	**		551
22.5 x 17.00	-	842522	-	-	35.6	5800	-50	-	28.5	26	10	335	281.2	nei	**		551
22.5 x 17.00	-	842512	-	-	35.6	5800	-50	-	28.5	32	10	335	281.2	nei	**		551

FØR DU MONTERER ALCOA FELGER, MÅ DU SJEKKE DEN TEKNISKE DATA-BROSJYREN FRA ALCOA.

* Må bare benyttes på lastebilder med overvåkningssystem for dekktrykk, og elektroniske stabilitetsprogram (ESP). ** Informasjon på forespørsel

Dura-Bright® er en patentert overflatebehandling som trekker inn i aluminiumen, slik at du enkelt kan rengjøre felgene med såpe og vann.

Dura-Flange® er en proprietær behandling av felgens kant, som gir et beskyttende skjold for å forhindre slitasje på felghornet.

Alcoa Wheel Products Europe

Industrieweg 135

B-3583 Paal, Belgium

Tel: +32 11 45 84 65

Fax: +32 11 45 56 30

E-mail: info.wheels@alcoa.com